

# Gamme Artisan

## Tamisage par lots - SM 200-S

### Tamis vibrant pour le contrôle de petits lots

La Sievmaster 200-S offre les atouts d'un tamis de contrôle en acier inoxydable, d'un diamètre de 200 mm, à un prix abordable.

Ce tamis garantit l'intégrité et la qualité des ingrédients et du produit à l'utilisateur final. Il est conçu pour être placé directement sur un contenant de réception, les ingrédients peuvent être introduits dans la trémie supérieure, tamisés et tomber directement dans le contenant. Il est livré avec 3 toiles différentes pour les applications grossières, moyennes et fines/liquides. D'autres toiles peuvent être fournies intégrées à la trémie supérieure.



**SM sievmaster**  
by farleygreene

### LES SECTEURS



Agro-alimentaire



Pharmaceutique



Chimie



Aliments



Valorisation et recyclage



Fabrication additive

### CARACTÉRISTIQUES

- Équipement fabriqué à partir de matériaux conformes aux exigences de la FDA
- Faibles coûts d'entretien et d'exploitation
- Changement rapide du tamis sans outils
- Facile à nettoyer, sans zones difficiles d'accès
- Niveau sonore inférieur à 70 dBA en fonctionnement
- Pièces de contact en acier inoxydable
- La machine se raccorde à l'alimentation secteur standard via une fiche pouvant être adaptée au pays d'utilisation

### MATÉRIAUX CLASSIQUES

- Épices
- Cosmétiques
- Semences/graines
- Majorité des poudres / produits granulaires
- Farine
- Sucre cristallisé
- Amidon
- Cacao
- Liquides

### OPTIONS DU PRODUIT

#### Configurations de la machine\*

- Couvercle anti-poussière



- Cône supérieur avec toile



- Trépied de support



- Bac de collecte



- Couvercle de bac de collecte

\*Autres options disponibles sur demande

#### Finitions disponibles

- Finition grenailée standard
- Surfaces internes à polissage miroir

### TECHNOLOGIE CERTIFIÉE



1

THIRD ANGLE PROJECTION



2



3

4

5

## TAMIS SM 200-S ARTISAN



A

B

C

D

## DIMENSION

## SM200-S (mm)

A	566
B	300
C	250
D	150

DIAMÈTRE DE CRIBLE = 200 mm  
 LES PIEDS DU SUPPORT OFFRENT UNE HAUTEUR DE SORTIE DE 355 MM PAR  
 RAPPORT AU SOL

## ELECTRICAL

## SM200-S

VOLTAGE	110 / 240
FREQUENCY	50 / 60 hz
POWER	45 w
PHASE	1
ATEX	NO

